

AIRES



MATERIAL


Alumínio injetado com refletor em policarbonato metalizado

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó

CORES

- Branco texturizado
- Preto texturizado



Dimensões em mm

Código	Fonte de luz	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência	Temperatura de cor	Ângulo de abertura	IRC	Vida útil LED	Tensão	Medidas
SB-AIR-LED10BV83010	LED	10 W	1.010 lm	101 lm/W	3.000 K	10°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED10BV83024	LED	10 W	1.010 lm	101 lm/W	3.000 K	24°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED10BV83036	LED	10 W	1.010 lm	101 lm/W	3.000 K	36°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED20BV83010	LED	20 W	1.800 lm	90 lm/W	3.000 K	10°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED20BV83024	LED	20 W	1.800 lm	90 lm/W	3.000 K	24°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED20BV83036	LED	20 W	1.800 lm	90 lm/W	3.000 K	36°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED35BV83010	LED	35 W	3.150 lm	90 lm/W	3.000 K	10°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED35BV83024	LED	35 W	3.150 lm	90 lm/W	3.000 K	24°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED35BV83036	LED	35 W	3.150 lm	90 lm/W	3.000 K	36°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED10BV84010	LED	10 W	1.070 lm	107 lm/W	4.000 K	10°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED10BV84024	LED	10 W	1.070 lm	107 lm/W	4.000 K	24°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED10BV84036	LED	10 W	1.070 lm	107 lm/W	4.000 K	36°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED20BV84010	LED	20 W	1.900 lm	95 lm/W	4.000 K	10°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED20BV84024	LED	20 W	1.900 lm	95 lm/W	4.000 K	24°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED20BV84036	LED	20 W	1.900 lm	95 lm/W	4.000 K	36°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED35BV84010	LED	35 W	3.320 lm	95 lm/W	4.000 K	10°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED35BV84024	LED	35 W	3.320 lm	95 lm/W	4.000 K	24°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm
SB-AIR-LED35BV84036	LED	35 W	3.320 lm	95 lm/W	4.000 K	36°	>80	50.000 h	220 V	Ø 100 x A 160 x C 140 mm